(посочва се транскрипт на тяхното пълното протяжение, в т.ч. данни за площ, използвано пространство, дължина на трасетата и др. подобни, както и на приложимата документация съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към чл. 99, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

В сградата ще се осъществява производство пелети от дървесните отпадъци. Сухият талаш и трици ще пристигат на обекта с автотранспорт, който се изсипва на приемна площадка отвън или направо в сградата с фадрома. След това с мотокар с кофа за трици и талаш мократа суровина ще се вкарва в приемателен бункер. От него чрез вертикален шнек ще се изсипва в сито за талаш и трици комплект с шнек, вентилатори за аспирация. Пресният мокър материал ще се транспортира до сушилня с тръбни топлообменници, монтирана извън сградата. Сухият материал от сушилнята ще постъпва във външен силоз и от него изсушеният материал ще постъпва чрез шнек отново в сградата в бункер за изсушен материал. От бункера през вертикални и хоризонтални шнекове изсушеният материал ще постъпва в преса. След пресоването под високо налягане в пелет машината триците ще преминават през сито където ще се пречистват от праха и след като изтичат през транспортна лента шнек ще постъпват във висок бункер. Под бункера готовите пелети ще се пълнят в чували по 15 кг. Ще се залепват на лепачка и ще се палетизират на европалети 1200/1000 мм, стречосват се и ще се нареждат на европалети 1200/1000мм готови към складовата зона. Транспортирането на талаша и триците ще се извършва в шнекове, редлери и самотечни наклонени тръби с диаметър ф210мм. По време на целия транспортен процес суровината ще се придвижва в защитени от атмосферните условия тръби и транспортни машини. Ще се предвидят смукателни вентилационни системи за производството, които събират отработеният прах и трици през смукателни въздуховоди от ф100 до ф300, където ще се отделят и през вентилатори ще се събират в бункер за гориво.
Към него допълнително ще се подава и отпаден дървесен материал през събирателен бункер за гориво. От бункер за гориво в който ще разбърква целият отпадъчен дървен материал ще се подава към зиданата печка за дървесина, която служи като основен топлоизточник за сушенето на пелети и захранване на топлообменниците на сушилнята в която ще се изсушава мократа суровина. Така събраният материал и от двете аспирации ще постъпва наново за производството на пелети. За добавяне ще се използва фуражна трица, която служи и за почистване на матриците на пресата от остатъчната смола. Производителността на производство ще варира спрямо поръчките. За една работна смяна ще се произвеждат средно от 1т. до 3т за месец ще е средно по 60т. Всяка машина ще се обслужва от самостоятелно ел. табло доставка със съоръжението. От работното помещение готовите продукции ще се пакетират на място и ще се извозват на европалети на електрокар към стелажите за готова продукция в склада/навеса. Режимът на работа ще е непрекъснат до запълване на капацитета на съоръженията. За приемането на суровият талаш и пакетирането не са необходими постоянни работни места. При приемането на талаш ще са необходими временно двама оператори-един на авторазтоварището и един в помещението за приемане на талаш и трици. Общият брой на персонала е двама души.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/ разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Няма

4. Местоположение:

(населено място, община, област, посочва имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или проекционни координати в UTM координатна в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансграничното въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

Сградата, обект на преустройство е разположена в УПИ I-512.651 - произв., складови и обществ. обслужв. дейности, м-ст „Ормина", съответстващ на поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 52221.512.651 по КККР на с. Ново село, общ. Стамболийски.